



Emetteur / Récepteur

(Existe en version récepteur seul)

DATI

(Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé)
Protégez le personnel soignant
(alarme volontaire, verticalité, immobilité)



Sécurité

A chaque sortie de charge un autotest informe l'utilisateur du bon fonctionnement du terminal
La fonction test cyclique assure en permanence la bonne connexion du terminal à son réseau

Identification

Identifiez la totalité des interventions suite à une alarme d'un résident ou patient

Jour - Nuit

Passage automatique vibreur et lumineux la nuit, retour en sonore et lumineux le jour
Ajoutez à cette fonction une fonction torche

Gyroscope

Permet la rotation de l'affichage (verticale-horizontale) pour une lecture immédiate quelque soit la position du terminal

Rétro-éclairage

Les différentes couleurs de fond d'écran offrent au personnel soignant une reconnaissance instantanée du degré d'urgence

Garantie 5 ans*

Protégé contre les effets de l'immersion (Norme IP67)
Norme antichocs (coque indéformable)

Compatibilité

Votre installation d'appel infirmière CRMS à plus de 10 ans ?
elle est déjà prête pour accueillir
ce petit écran de technologie



*voir CGV

[Pour plus d'informations contactez nous](#)

CR-68-TD-CH

Emetteur / récepteur
Protège et Identifie le personnel soignant



Protège le personnel soignant (appel volontaire, verticalité, immobilité)
Identifie l'intervenant lors d'une présence, d'un appel d'urgence, d'une ronde, d'un acquit.

Les différentes couleurs de fond d'écran offrent au personnel soignant une reconnaissance instantanée du degré d'urgence. (Exemple : Rouge = Appel ; Jaune = Urgence ; Vert = Présence ; Blanc = Acquit)

Le Flash qualifie un appel urgent et peut être utilisée en torche.

Connecté à une solution d'appel infirmière CRMS le CR-68-TD-CH transmet sa mise et son retrait de charge, ainsi que sa batterie basse. Le passage en mode nuit active automatiquement le mode vibreur et silencieux la nuit. La fonction horaire été / hiver est également gérée automatiquement.

Pour une sécurité accrue le CR-68-TD-CH archive automatiquement dans sa mémoire interne (en mode fifo) les 50 derniers messages reçus.

Emetteur / récepteur rechargeable

- Protégé contre les effets de l'immersion (Norme IP67)
- Norme anti-choc (coque indéformable avec renforts anti-rapprochements)
- Dimensions : 54.7 x 97.4 x 16.7, Poids : 90 grs
- Fonction DATI, connecté a l'appel infirmière permet identification du personnel (présence, urgence, ronde et acquit)
- Gestion d'information de mise et sortie de charge
- Ecran Multi couleur (35.5 x 35.5) permet l'affichage différent en fonction du niveau d'urgence
- Sonore et/ou vibreur
- Led flash et fonction torche
- Accéléromètre intégré permet la rotation de l'affichage (verticale-horizontale) pour une lecture immédiate quelque soit la position du terminal
- Batterie LI-Ion3 3,7V/800mA
- Langue : Français
- Chargeur individuel de bureau

Existe aussi uniquement en fonction récepteur