

- Récepteur fixe 868 Mhz
- Alimentation secourue



Transmetteur téléphonique GSM

- Message vocal avec demande d'acquit
- SMS
- Jusqu'à 10 destinataires.

+/- 500 m.
ALERTE



DATI Birdy Slim

- Appel volontaire.
- Immobilité.
- Verticalité

SECOURS

SECOURS



ST-KIT-DATI Autonome 2 portatif report Téléphonie et 2éme DATI

- Récepteur fixe 868 Mhz
- Alimentation secourue



+/- 500 m.



DATI 1

+/- 500 m.
Secours sur site



DATI 2



Sorties contact programmable. (*Option)

- Activation sirène, gyrophare...
- Report systèmes tiers

Message différencié en fonction du DATI (jusqu'à 3 DATI)



Transmetteur téléphonique GSM

- Message vocal avec demande d'acquit
- SMS
- Jusqu'à 10 destinataires.





Émetteur / récepteur rechargeable

Protège le personnel (appel volontaire, verticalité, immobilité)

Fréquence : 446,525 MHz

Fonction DATI / Agression / Verticalité/ immobilité...

Pré-alarme sonore et visuelle permettant de stopper le processus avant alarme.

Réception des alarmes des autres DATI.

Réception d'alarmes techniques.

Livré avec Chargeur et batterie Li-ion (Autonomie + 5 jours.)

Protégé contre les effets de l'immersion (Norme IP67)

Norme antichocs (coque indéformable avec renforts anti-rapprochements)

Dimensions : **54.7 x 97.4 x 16.7**, Poids : **90 grammes**

Gestion d'information de mise et sortie de charge

Ecran Multi couleur (35.5 x 35.5) permet l'affichage différent en fonction du niveau d'urgence

Sonore et/ou vibreur

Accéléromètre intégré permet la rotation de l'affichage (verticale/horizontale)

Lecture immédiate Batterie LI-Ion3 3,7V/800mA

Langue : Français

Chargeur individuel de bureau inclus.



Transmetteur vocal et SMS SD4

- **Jusqu'à 10 destinataires vocaux et/ou SMS.**
 - Messages vocaux programmables entrée par entrée :
 - Appel séquentiel des N° programmés jusqu'à acceptation.
 - Le 1^{er} destinataire qui accepte stoppe le cycle d'appels (touche 8) (tant que l'alarme n'a pas été acceptée par un destinataire vocal, le cycle continue...)
 - Appel SMS avec message spécifique programmable par entrée.
- **8 entrées contact**
 - Déclenchement des séquences d'appel DATI.
 - 2 à 7 entrées disponibles pour autres alarmes. (Intrusion, incendie, technique...)
- Alarme température trop haute et/ou trop basse programmable intégrée
- Alarme batterie faible,
- Chaque entrée peut être envoyée à des destinataires différents.

- **Programmation très simple via le clavier intégré.** (Modifiable à volonté)
- **Enregistrement des messages vocaux via le micro intégré.**



Récepteur fixe 446,525 Mhz

- **3 Sorties alarmes différenciées programmables.**
 - Alarme vers transmetteur: (DATI 1 à 3)
 - Mise en / hors charge, batterie faible, type d'alerte, etc...
 - Message spécifique, etc...
- **1 entrées contact**
 - Alarme filaire (technique ou coup de poing par exemple...)

*Paramétrage à la livraison suivant vos indications.

Alimentation 12V secourue intégrée

- Alimentation du récepteur fixe.
- Alimentation du transmetteur GSM
- Batterie de secours 8 heures.